TK-01RR
LIMITED EDITION

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2023

Shimano Steps EP8 Motor, 250 Watt, 85 Nm Drehmoment, 2,6 kg

Shimano BT-E8036 Li-Ionen Akku (integriert), 630 Wh - 36 V - 17,5 Ah

1,6-Zoll-Farb-LCD Display Shimano SC-EM800

Aluminium 6061 Rahmen, Hydroform-Rohre, geschmiedete CNC Teile

Öhlins RXF DH38 Air TTX18 Boost 29" Gabel, 180 mm Federweg

Öhlins TTX 22M Coil, 230 x 65 mm Federbein, 170 mm Federweg

Crankbrothers Synthesis Carbon Laufräder, 29"/31 mm - 27,5"/35 mm [V/H]

Hydraulische Scheibenbremsen Magura MT7 220/203 mm [V/H]

Renthal 35 Fatbar Carbon Lenker, 20/35 mm konisch, 800 mm Breite

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!

TK-OIRR LIMITED EDITION

Technisches Datenblatt - Details 1 - Modelljahr 2023

Motor	Shimano Steps EP8 Motor, 250 Watt, 85 Nm Drehmoment, 2,6 kg
Batterie	Shimano BT-E8036 Li-Ionen Akku (integriert), 630 Wh - 36 V - 17,5 Ah 6 Stunden Ladedauer (2,5 Stunden für 50%) über 60 % Kapazität nach 1.000 Ladezyklen
Computer	1,6-Zoll-Farb-LCD Display Shimano SC-EM800 4 Unterstützungsstufen (Eco, Trail, Boost, Power-Walk) Anzeigen: Uhrzeit, Unterstützungsmodus, Akku-Ladezustand, Geschwindigkeit, Maximale Geschwindigkeit, Durchschnitts-Geschwindigkeit, Tageskilometer, Fahrzeit, Gesamtkilometer, geschätzte Reichweite, Fehlermeldungen, Trittfrequenz
Rahmengrößen	S/154-167 cm, M/168-177 cm, L/178-184 cm, XL/ab 185 cm [1]
Rahmen	Aluminium 6061 Rahmen, Hydroform-Rohre, geschmiedete CNC Teile Lenkkopf verjüngt auf 1,8", Cartridge Lager, Seilzüge/Kabel innenl.
Räder - Reifen	Crankbrothers Synthesis Carbon Laufräder, 29"/31 mm - 27,5"/35 mm [V/H] Pirelli Scorpion Enduro S 29" x 2,6" Pirelli Scorpion E-MTB S 27,5" x 2,6" TR, SmartGrip, HyperWall
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremsen Magura MT7 220/203 mm [V/H] 4-Kolben Bremszange, Bremsbeläge organic
Federung vorne	Öhlins RXF DH38 Air TTX18 Boost 29" Gabel, 180 mm Federweg Einstellmöglichkeiten: Zugstufe (Low/Highspeed), Druckstufe (Low/Highspeed), Federhärte (mit Luftdruck), 44 mm Offset
Federung hinten	Öhlins TTX 22M Coil, 230 x 65 mm Federbein, 170 mm Federweg Einstellmöglichkeiten: Zugstufe (Low/Highspeed), Druckstufe (Low/Highspeed), Federhärte (mit Luftdruck)
Schaltgruppe	Elektronische Schaltung Shimano Deore XT, 11 Gänge, Hebel Di2 11S, Kassette XT (11-46T), Trettkurbel FSA 165 (34T), Pedale Aluminium (flach), Kette Shimano 12S
Komponenten	Sattelstütze Crankbrothers Highline 7 mit Remote Control am Lenker 125/150/170 mm [S/M/L-XL] Sattelstützen-Verstellbereich Fizik Sattel mit Alpaca Multitool Carrier, Klemmung 34,9 mm Aluminium Renthal 35 Fatbar Carbon Lenker, 20/35 mm konisch, 800 mm Breite Vorbau ø35 mm, Aluminium geschmiedet, 45 mm mm Vorbaulänge Ducati Lock-On Griffe
Gewicht - Maße	

[1] Diese Maßtabelle nach Körpergröße ist ein Vorschlag. Die optimale Größe des Fahrrads hängt auch von anderen körperlichen Eigenschaften und Fahrstil des Fahrers ab.

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.