Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2026/2027

DESERT X 2G

90° V2-4-Takt-DOHC-IVT-Einspritzmotor (Intake Variable Timing-System), flüssigkeitsgekühlt

890 ccm - 96,0 mm Bohrung - 61,5 mm Hub

110,3 PS / 81,1 kW bei 9.000 U/min

18,0 Liter Kunststofftank

2385 x 945 x 1445 mm (LxBxH)

880 mm Sitzhöhe

209 kg fahrfertig ohne Treibstoff

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



WEISS-MATT

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2026/2027

DESERT X 2G

Motor	90° V2-4-Takt-DOHC-IVT-Einspritzmotor (Intake Variable Timing-System), flüssigkeitsgekühlt 890 ccm - 96,0 mm Bohrung - 61,5 mm Hub - Verdichtung 13,1:1 (±0,5)
Ventilsteuerung	4-Ventil-DOHC-IVT (Zahnräder und Intake Variable Timing-System) Ventilhub: 9,4 mm (E) - 9,4 mm (A), Ventildurchmesser: 38,2 mm (E) - 30,5 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffent 34° v.o.T., schließt 86° n.u.T. - Auslass öffnet 43° v.u.T., schließt 10° n.o.
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit Wärmetauscher
Kraftübertragung	Hydraulisch betätigte Anti-Hopping Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (Self-Servo-System) Antriebskette 520 (5/8" x 1/4")
Kraftstoffversorgung	18,0 Liter Kunststofftank Benzineinspritzung, 52 mm Drosselklappenkörper, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Full-Ride-By-Wire Technologie

Starter	Elektrostarter
Zündung	Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Zündkerze: NGK LMDR8-GS
Elektrik	12 V Spannung, 470 W Lichtmaschine, 12 V 6,5 AH 12 V Full-LED Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V LED Blinker

Rahmen	Ducati Monocoque-Konzept (Aluminium) 86,0° Einschlag, 27,0° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Zweiarmschwinge
Gabel	Hydraulische Kayaba USD-Gabel, einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 46 mm Standrohrdurchmesser, 230 mm Federweg
Federbein	Progressives Kayaba Monofederbein einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung (mit Remote-Control) und progressiver Full-Floater-Umlenkung, 220 mm Federweg
Räder	Aluminium-Speichenfelgen, schlauchlos - 2,15 x 21 / 4,50 x 18 Bereifung: 90/90-21 / 150/70-R18

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2026/2027

DESERT X 2026

Bremse vorne	Hydraulische Zweischeibenbremsanlage mit Bosch Kurven-ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 305 mm Bremsscheiben, schwimmend Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen M4.32, feststehend, radial montiert Brembo PSC16/22 Radial Bremszylinder
Bremse hinten	Hydraulische Einscheibenbremsanlage mit Bosch EVO-Kurven-ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 265 mm Bremsscheibe, feststehend Brembo 2-Kolben-Bremszange PF28, feststehend Brembo PS12 Bremszylinder
Leistung *	110,3 PS / 81,1 kW bei 9.000 U/min / 92 Nm Drehmoment bei 7.000 U/min
Gewicht **	209 kg fahrfertig ohne Treibstoff, 455 kg Höchst zulässiges Gesamtgewicht
Abmessungen	2385 mm Länge, 945 mm Breite, 1445 mm Höhe, 1615 mm Radstand, 880 mm Sitzhöhe
Garantie - Service	48 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung 1.000 - 45.000 und alle weiteren 45.000 Km (Ölwechsel alle 15.000 Km)
Emissionen - Verbrauch	Abgasnorm: Euro 5+, CO2: 125 g/km, Verbrauch: 5,4 l/100 km, Nahfeldpegel: 92 dBA

*** Leistung - Drehmoment**
Die angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte entsprechen den homologierten und in den Zulassungsdokumenten angeführten Daten und wurden auf einen Motorprüfstand (ausgebauter Motor, fix mit dem Prüfstand verbunden) nach den Regularien der Fahrzeughomologation gemäß EU-Richtlinie ermittelt.

**** Gewicht fahrfertig ohne Treibstoff**
Die Masse eines Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand wird bestimmt durch die Messung der Masse des unbeladenen Fahrzeugs (ohne Fahrer, Beifahrer und Gepäck), das für den normalen Betrieb bereit ist, und umfasst die Masse der Flüssigkeiten (Öl, Kühlflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeiten, Gabelöl...), der Standardausrüstung gemäß den Spezifikationen des Herstellers und der Batterie ohne Treibstoff.

SETUP RIDING MODE	DTC	DSC	EBC	DWC	ABS	DES	DQS	LEISTUNG	DASHBOARD
SPORT	5	-	1	2	3	-	Up/Down	110 PS - Dynamisch	-
TOURING	6	-	1	3	4	-	Up/Down	110 PS - Soft	-
URBAN	7	-	2	4	4	-	Up/Down	95 PS - Soft	-
ENDURO	3	-	3	OFF	2	-	Up/Down	75 PS - Dynamisch	-
RALLY	1	-	3	OFF	1	-	Up/Down	110 PS - Dynamisch	-
WET	4	-	3	4	4	-	Up/Down	95 PS - Soft	-

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2026/2027

DESERTX 2026

Neuheiten & Unterschiede	
Sitzbänke	890 mm - Sitzbank Rally (+20 mm, 96881691AA) 890 mm - Sitzbank (+20 mm, 96881681AA) 880 mm - Sitzbank Serie 860 mm - Sitzbank Low (-20 mm, 96881671AA) 840 mm - Tieferlegungskit (-20 mm, 96282381AA)

