Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2025/2026/2027

PANIGALE V2 2026

90° V2-4-Takt-DOHC-IVT-Einspritzmotor (Intake Variable Timing-System), flüssigkeitsgekühlt

890 ccm - 96,0 mm Bohrung - 61,5 mm Hub

120,3 PS / 88,5 kW bei 10.750 U/min

17,0 Liter Stahltank

2090 x 780 x 1160 mm (LxBxH)

837 mm Sitzhöhe

179 kg fahrfertig ohne Treibstoff

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



ROT

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2025/2026/2027

PANIGALE V2 2026

Motor	90° V2-4-Takt-DOHC-IVT-Einspritzmotor (Intake Variable Timing-System), flüssigkeitsgekühlt 890 ccm - 96,0 mm Bohrung - 61,5 mm Hub - Verdichtung 13,1:1 (±0,5)
Ventilsteuerung	4-Ventil-DOHC-IVT (Zahnräder und Intake Variable Timing-System) Ventilhub: 9,4 mm (E) - 9,4 mm (A), Ventildurchmesser: 38,2 mm (E) - 30,5 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffent 34° v.o.T., schließt 86° n.u.T. - Auslass öffnet 43° v.u.T., schließt 10° n.o.
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit Wärmetauscher
Kraftübertragung	Hydraulisch betätigte Anti-Hopping Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (Self-Servo-System) Antriebskette 520 (5/8" x 1/4")
Kraftstoffversorgung	17,0 Liter Stahltank Benzineinspritzung, 52 mm Drosselklappenkörper, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Full-Ride-By-Wire Technologie

Starter	Elektrostarter
Zündung	Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Zündkerze: NGK LMDR8-GS
Elektrik	12 V Spannung, 320 W Lichtmaschine, 12 V 6,5 AH 12 V Full-LED Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V LED Blinker

Rahmen	Ducati Monocoque-Konzept (Aluminium) 60,0° Einschlag, 23,6° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Zweiarmschwinge, Hollow Symmetrical Layout
Gabel	Hydraulische Marzocchi USD-Gabel einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 43 mm Standrohrdurchmesser, 120 mm Federweg
Federbein	Progressives Kayaba Monofederbein einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 150 mm Federweg
Räder	6/12-Speichen-Leichtmetallfelge, Y-Layout - 3,50 x 17 / 5,50 x 17 Bereifung: 120/70-ZR17 / 190/55-ZR17

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

Bremse vorne	Hydraulische Zweischeibenbremsanlage mit Bosch EVO-Kurven-ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 320 mm Bremsscheiben, schwimmend Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen M50, feststehend, radial montiert Brembo PR16/21 Radial (Selbstentlüftend) Bremszylinder
Bremse hinten	Hydraulische Einscheibenbremsanlage mit Bosch EVO-Kurven-ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 245 mm Bremsscheibe, feststehend Brembo 2-Kolben-Bremszange P34C, feststehend Brembo PS13 Bremszylinder
Leistung *	120,3 PS / 88,5 kW bei 10.750 U/min / 93,3 Nm Drehmoment bei 8.250 U/min
Gewicht **	179 kg fahrfertig ohne Treibstoff, 410 kg Höchst zulässiges Gesamtgewicht
Abmessungen	2090 mm Länge, 780 mm Breite, 1160 mm Höhe, 1465 mm Radstand, 837 mm Sitzhöhe
Garantie - Service	24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung 1.000 - 45.000 und alle weiteren 45.000 Km (Ölwechsel alle 15.000 Km)
Emissionen - Verbrauch	Abgasnorm: Euro 5+, CO2: 123 g/km, Verbrauch: 5,3 l/100 km, Nahfeldpegel: 93 dBA

*** Leistung - Drehmoment**
Die angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte entsprechen den homologierten und in den Zulassungsdokumenten angeführten Daten und wurden auf einen Motorprüfstand (ausgebauter Motor, fix mit dem Prüfstand verbunden) nach den Regularien der Fahrzeughomologation gemäß EU-Richtlinie ermittelt.

**** Gewicht fahrfertig ohne Treibstoff**
Die Masse eines Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand wird bestimmt durch die Messung der Masse des unbeladenen Fahrzeugs (ohne Fahrer, Beifahrer und Gepäck), das für den normalen Betrieb bereit ist, und umfasst die Masse der Flüssigkeiten (Öl, Kühlflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeiten, Gabelöl...), der Standardausrüstung gemäß den Spezifikationen des Herstellers und der Batterie ohne Treibstoff.

SETUP RIDING MODE	DTC	DSC	EBC	DWC	ABS	DES	DQS	LEISTUNG	DASHBOARD
RACE	3	-	1	2	2	-	Up/Down	120 PS	-
SPORT	4	-	1	2	3	-	Up/Down	120 PS	-
ROAD	5	-	2	3	3	-	Up/Down	120 PS - Soft	-
WET	8	-	3	4	3	-	Up/Down	95 PS - Soft	-

PANIGALE V2 2026

Neuheiten & Unterschiede	
Sitzbänke	852 mm - Sitzbank High (+15 mm, 96881571AA) 837 mm - Sitzbank Sport (96881521AA) 837 mm - Sitzbank Serie

