

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2025/2026/2027

XDIAVEL V4



90° V4, gegenläufig drehende Kurbelwelle-4-Takt-DOHC-Granturismo-Einspritzmotor, flüssigkeitsgekühlt

1158 ccm - 83,0 mm Bohrung - 53,5 mm Hub

168 PS / 123,6 kW bei 10.750 U/min

20,0 Liter Stahltank

2345 x 915 x 1180 mm (LxBxH)

770 mm Sitzhöhe

229 kg fahrfertig ohne Treibstoff

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



BURNING RED



BLACK LAVA

XDIAVEL V4



Motor	90° V4, gegenläufig drehende Kurbelwelle-4-Takt-DOHC-Granturismo-Einspritzmotor, flüssigkeitsgekühlt 1158 ccm - 83,0 mm Bohrung - 53,5 mm Hub - Verdichtung 14,0:1 (±0,5)
Ventilsteuerung	4-Ventil-DOHC (Zahnräder) Ventilhub: 8,0 mm (E) - 8,0 mm (A), Ventildurchmesser: 33,5 mm (E) - 26,8 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffnet 6° v.o.T., schließt 36° n.u.T. - Auslass öffnet 49° v.u.T., schließt -5° n.o.T.
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit einem Ölkühler
Kraftübertragung	Hydraulische Anti-Hopping Kupplung mit Self-Servo-System Antriebskette 525 (5/8" x 5/16")
Kraftstoffversorgung	20,0 Liter Stahltank Benzineinspritzung, ovaler Drosselklappenkörper, 46 mm (equivalent), eine Einspritzdüse pro Zylinder, Full-Ride-By-Wire Technologie
Starter	Elektrostarter
Zündung	Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Zündkerze: NGK LMDR10A-JS
Elektrik	12 V Spannung, 670 W Lichtmaschine, 12 V 14,0 AH 12 V Full-LED Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V LED Blinker
Rahmen	Aluminium-Monocoque-Rahmen 72° Einschlag, 29,0° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Einarmschwinge
Gabel	USD-Gabel, einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 50 mm Standrohrdurchmesser, 120 mm Federweg
Federbein	Progressives Monofederbein einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 145 mm Federweg
Räder	5-Speichen-Leichtmetallfelge, mechanisch überarbeitet - 3,50 x 17 / 8,00 x 17 Bereifung: 120/70-ZR17 / 240/45-ZR17

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.



Bremse vorne	Hydraulische Zweischeibenbremsanlage mit Bosch Kurven-ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 330 mm Bremsscheiben, schwimmend Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen Stylema M4.30, feststehend, radial montiert Brembo PR16/19 Radial Bremszylinder
Bremse hinten	Hydraulische Einscheibenbremsanlage mit Bosch Kurven-ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 265 mm Bremsscheibe, schwimmend Brembo 2-Kolben-Bremszange PF30/32 Brembo PS13 Bremszylinder
Leistung *	168 PS / 123,6 kW bei 10.750 U/min / 126 Nm Drehmoment bei 7.500 U/min
Gewicht **	229 kg fahrfertig ohne Treibstoff, 455 kg Höchst zulässiges Gesamtgewicht
Abmessungen	2345 mm Länge, 915 mm Breite, 1180 mm Höhe, 1620 mm Radstand, 770 mm Sitzhöhe
Garantie - Service	24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung 1.000 - 60.000 und alle weiteren 60.000 Km (Ölwechsel alle 15.000 Km)
Emissionen - Verbrauch	Abgasnorm: Euro 5+, CO2: 154 g/km, Verbrauch: 6,6 l/100 km, Nahfeldpegel: 100 dBA

[illegible]

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2025/2026/2027

XDIAVEL V4



Neuheiten &
Unterschiede

Sitzbänke

775 mm - Sitzbank High (+5 mm, 96881381AA)
770 mm - Sitzbank Serie
755 mm - Sitzbank Low (-15 mm, 96881391AA)



06.10.2026